

Parkplatz Fussballplatz Angebot an Parkfeldern für Personenwagen

1. Grundlagen

- VSS Norm 40 281:2019, Parkieren, Angebot an Parkfeldern für Personenwagen
- Sanierung Rasenspielfelder, Wolf Hunziker AG, Bauprojekt, 2018

2. Nutzung, Richtwerte und Standort- Typen

- **Nutzung:** Leichtathletikanlage und Spielfelder
- **Richtwerte:** Parkfelder- Angebot: 0.4 pro 100m² Spielfeld + 0.1 pro Zuschauerplatz.
- **Annahme:** 50 Zuschauerplätze
- **Standort- Typen:**
 - Anteil Langsamverkehr LV am gesamten erzeugten Personenverkehr < 25% (Annahme: Grossteil der Personen reisen mit dem Auto an, wohnen nicht in fussläufiger Distanz zur Anlage).
 - Zumutbare Fussdistanz bis zur ÖV- Haltestelle beträgt ca. 300 bis 500m. Haltestelle Zeiningen Ausserdorf in ca. 485m Entfernung über Mühlegasse / Brücke Fischzucht vorhanden → mit ÖV erschlossen.
 - Bedienhäufigkeit Haltestelle 1- bis 4-mal pro Stunde
 - Es folgt:
Standorttyp D: Min. Parkfelder 70% und Max. 90% (mit ÖV-Anschluss)
Standorttyp E: Min. Parkfelder 90% und Max. 100% (wenn ohne ÖV-Anschluss)

3. Spezifisches Parkfelder Angebot für Personenwagen

Variante	Fläche	Parkfelder Angebot (mit Zuschauerplätze)			
		Standorttyp D (mit ÖV Anschluss)		Standorttyp E (ohne ÖV Anschluss)	
		min. 70%	max. 90%	min. 90%	max. 100%
Trainingsfeld + Hauptspielfeld	8'600 m ²	25 (28)	32 (36)	32 (36)	35 (40)
Hauptspielfeld	6'400 m ²	19 (22)	24 (28)	24 (28)	26 (31)